

## Verdrehsichere PG - Verschraubungen mit Innenverzahnung

**Material** : CuZn39Pb3/MS-vernickelt, Tülle PVC-flex.  
**Schutzklasse** : IP-68, 10 bar  
**Temperaturbereich** : - 20° C bis + 105° C  
**\*)** : Standardtypen (ab Lager lieferbar)

**Bestellnummer (Beispiel)** : AEC/MS 3106E/A 18-1P-PG16K-D16\*  
Wenn zusammen mit Steckverbinder best. \*) = **Kabeldurchmesser**: 11.50 - 15.50 mm



Grösse:	Kabelklemmbereich:	Typenbezeichnung:
PG07-Ø	04.00 - 06.50*	149d07
PG09-Ø	04.00 - 06.50*	150d07
PG09-Ø	05.00 - 08.00	150d08
PG09-Ø	06.50 - 09.50*	150d09
PG11-Ø	04.00 - 06.50*	151d07
PG11-Ø	05.00 - 08.00	151d08
PG11-Ø	06.50 - 09.50*	151d09
PG11-Ø	07.00 - 10.50*	151d11
PG13.5-Ø	07.00 - 10.50*	152d11
PG16-Ø	05.00 - 08.00	153d08
PG16-Ø	09.00 - 13.00	153d13
PG16-Ø	11.50 - 15.50*	153d16
PG21-Ø	17.00 - 20.50	154d20
PG29-Ø	17.00 - 20.50	155d20
PG29-Ø	20.00 - 25.00	155d25
PG29-Ø	24.00 - 28.00*	155d28